

Ordinazione

Ancon (Schweiz) AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tel. 031 750 30 30
Fax 031 750 30 33
Email: info@ancon.ch
Sito: www.ancon.ch

ANCRA®-U Staffa d'ancoraggio

Oggetto	Data	Disegnatore
	Lista Nr.	
	Piano Nr.	
Indirizzo di consegna	Studio ingegneria	
	Impresa	
Termine di consegna		

Pos.	Tipo		Diam. acciaio Ø (mm)	Materiale	Filetto M	Lunghezza filetto G (mm)	Interasse b (mm)	Altezza staffa h (mm)	Distanza staffa t (mm)	Quantità pz.
	Tipo 1 / 2	U1 - U5								

1.4482 NIRO22 nervato sono disponibile nei diametri: 8, 10, 12, 14, 16, 20 mm
1.4362 BETINOX® nervato sono disponibile nei diametri: 6, 8, 10, 12, 14 mm
1.4362 NIRO25 nervato sono disponibile nei diametri: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm

1.4462 RIPINOX® nervato sono disponibile nei diametri:
6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 mm

Accessori per ogni filetto (Materiale 1.4401/1.4404)

Pos.	Dado 0,8d DIN 934 pz.	Dado 1,5d DIN 6330 pz.	Dado 1,5d pz.	Dado 3,0d DIN 6334 pz.	Rondella DIN 125 pz.	Rondella DIN 9021 pz.	Rondella Polyamid pz.

