

Bestellung

DUPLEX Hochfeste Gewindestangen 1.4362 / 1.4462

| | | |
|---------------|-----------------|------------|
| Objekt | Datum | Gezeichnet |
| | Liste Nr. | |
| | Plan Nr. | |
| Lieferadresse | Ingenieurbüro | |
| | Bauunternehmung | |
| Liefertermin | | |

| Pos. | Werkstoff | Durchmesser M | Länge L (mm) | Schrägschnitt 45° mit / ohne | Menge Stück |
|------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Zubehör pro Gewindestange (Werkstoff 1.4401/1.4404)

| Pos. | Mutter 0,8d DIN 934 Stück | Mutter 1,5d DIN 6330 Stück | Mutter 3,0d DIN 6334 Stück | Hutmutter DIN 1587 Stück | Unterlegscheibe DIN 125 Stück | Unterlegscheibe DIN 9021 Stück | Unterleg- scheibe Polyamid (Stck) |
|------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Gewindestange ohne Schrägschnitt



Gewindestange mit Schrägschnitt

