

# Commande

# Ancon®



Ancon (Schweiz) AG  
Grenzstrasse 24  
3250 Lyss  
Tél. 031 750 30 30  
Télécopie 031 750 30 33  
Email: info@ancon.ch  
Site Web: www.ancon.ch

## Ancon-TS 500

### Manchon de croisement/Contre-ventement (Diamètre du filetage 10-24)

Prénom	Nom	Email	Téléphone
Projet		Date	Dess
Adresse de livraison		Liste no.	
		Rel. au plan no.	
		Bureau d'études	
Délai de livraison		Entrepreneur	

Reference Systèmes	Type	Diamètre M	Longueur du système L (mm)	Numéro d'article selon le tableau	Longueur maxi. selon finition choisie (mm)				
					ø	CS/1	CS/2	CS/3	SS4-6
Barre 1	TS 500		L <sub>1</sub> L <sub>2</sub>		10	3000	3000	3000	3000
Barre 2	TS 500		L <sub>1</sub> L <sub>2</sub>		12	3000	3000	3000	6000
Barre 3	TS 500		L <sub>1</sub> L <sub>2</sub>		16	7500	6000	6000	6000
					20	7500	6000	6000	6000
Barre 4	TS 500		L <sub>1</sub> L <sub>2</sub>		24	7500	6000	6000	6000



#### Accessoires / Suppléments

Code	Matériau	Barre	Attache & Contre-écrou	Manchon	Manchon de croisement	Disque
CS/1	Usuel	Brut	Electro-zingués	Electro-zingué	Usuel (CS) 1	Brut
CS/2	Usuel	Electro-zinguée	Electro-zingués	Electro-zingué	Usuel (CS) 2	Electro-zingué
CS/3	Usuel	Galvanisé à Chaud	Electro-zingués	Electro-zingué	Usuel (CS) 3	Galvanisé à Chaud
SS/4	Inoxydable	Etirée Rectifiée	Electro-polis	Usinage de Précision	Inoxydable (SS) 4	Usinage de Précision
SS/5	Inoxydable	Etirée Rectifiée	Satiné	Satiné	Inoxydable (SS) 5	Satiné
SS/6	Inoxydable	Polie à la Main	Polis à la Main	Poli à la Main	Inoxydable (SS) 6	Poli à la Main