

ANCRA®-U garnitures d'ancrage BETINOX® / RIPINOX® / NIRO25

Objet:	Date:	Dess:
	Liste no.:	
	Rel. au plan no.:	
Adresse pour la livraison:	Bureau d'ingénieurs:	
	Entrepreneur:	
Délai de livraison:		

Pos.	Type Forme 1 / 2	U1 - U5	Diamètre acier Ø (mm)	Qualité de l'acier	Filetage M	Longueur filetage G (mm)	Entr'axes b (mm)	Hauteur de l'étr. h (mm)	Distance entre étr. t (mm)	Nombre pc.

NIRO22 nervuré disponible dans les Ø suivants: 8, 10, 12, 14, 16, 20mm
 BETINOX® nervuré disponible dans les Ø suivants: 6, 8, 10, 12, 14mm
 NIRO25 nervuré/lisse disponible dans les Ø suivants: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25mm

RIPINOX® nervuré disponible dans les Ø suivants: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40mm

Accessoires par filetage (Numéro de matériau 1.4401/1.4404)

Pos.	Ecrou 0,8d DIN 934 pc.	Ecrou 1,5d DIN 6330 pc.	Ecrou 1,5d pc.	Ecrou 3,0d DIN 6334 pc.	Rondelle DIN 125 pc.	Rondelle DIN 9021 pc.	Rondelle Polyamide pc.

