












# Commande

# Ancon®

Ancon (Schweiz) AG  
Grenzstrasse 24  
3250 Lyss  
Tél. 031 750 30 30  
Télécopie 031 750 30 33  
Email: info@ancon.ch  
Site Web: www.ancon.ch

## Goujons à isolation contre le bruit de chocs TRESI® et ELASTO®

Objet:	Date:	Dess:
	Liste no.:	
	Rel. au plan no.:	
Adresse pour la livraison:	Bureau d'ingénieurs:	
	Entrepreneur:	
Délai de livraison:		

Pos.	Type	Nombre pc.		Description
	ED TRESI® Goujon 10/300			Goujon Ø 20 mm, W=1.4362/1.4462 l=300 mm, ½ revêtement en élastomère Ø 33 mm
	ED TRESI® Goujon 10/400			Goujon Ø 20 mm, W=1.4362/1.4462 l=400 mm, ½ revêtement en élastomère Ø 33 mm
	ELASTO® Goujon 15/300			Goujon Ø 22 mm, W=1.4462, l=300 mm, revêtement en élastomère Ø 50 mm x 130 mm
	ELASTO® Goujon 20/300			Goujon Ø 30 mm, W=1.4462, l=300 mm, revêtement en élastomère Ø 50 mm x 130 mm
	TRESI® ED 10/300 Douille plastique			Douille plastique Ø 20mm, l=170 mm
	TRESI® ESD 10/300 Douille acier inoxydable 1.4301			Douille acier inoxydable Ø 21 mm, l=170 mm
	ELASTO® ED 15/300 Douille plastique			Douille plastique Ø 22 mm, l=170 mm
	ELASTO® ESD 15/300 Douille acier inoxydable 1.4301			Douille acier inoxydable Ø 23 mm, l=170 mm
	ELASTO® ED 20/300 Douille plastique			Douille plastique Ø 30 mm, l=170 mm
	ELASTO® ESD 20/300 Douille acier inoxydable 1.4301			Douille acier inoxydable Ø 31 mm, l=170 mm
	ELASTO® Douille acier inoxydable 1.4301 Ø 50 mm			ELASTO® Douille Ø 50 mm, l=130mm< pour revêtement en élastomère