

## Ordinazione


## Ancon-TS 500/360 Sistema di Tiranti

Ancon (Schweiz) AG Grenzstrasse 24 3250 Lyss Tel. 031 750 30 30 Fax 031 750 30 33 Email: info@ancon.ch Sito: www.ancon.ch

| Oggetto               | Data              | Disegnatore |
|-----------------------|-------------------|-------------|
|                       | Lista Nr.         |             |
|                       | Piano Nr.         |             |
| Indirizzo di consegna | Studio ingegneria |             |
|                       | Impresa           |             |
| Termine di consegna   |                   |             |

| Pos. |            | Diametro<br>M | Lunghezza Sistema<br>L (mm)      | Codice<br>secondo la tabella | Tipo<br>A, B o C | Quantità<br>pz. |
|------|------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
|      | TS 500/360 |               | L <sub>1</sub> L <sub>2</sub>    |                              |                  |                 |
|      | TS 500/360 |               | L <sub>1</sub>                   |                              |                  |                 |
|      | TS 500/360 |               | L <sub>1</sub>                   |                              |                  |                 |
|      | TS 500/360 |               | L <sub>1</sub><br>L <sub>2</sub> |                              |                  |                 |

| Codice | Materiale    | Barra           | Ancoraggio e Dado di Sicurezza  | Accoppiatore        |
|--------|--------------|-----------------|---|---------------------|
| CS/1   | Acciaio      | Grezzo          | Elettro Zincato Elettro Zincato Elettro Zincato Elettro Lucidato Satinato Lucido a Mano | Elettro Zincato     |
| CS/2   | Acciaio      | Elettro Zincato |   | Elettro Zincato     |
| CS/3   | Acciaio      | Zincato a Fuoco |   | Elettro Zincato     |
| SS/4   | Inossidabile | Lucido          |   | Lavorato a Macchina |
| SS/5   | Inossidabile | Lucido          |   | Satinato            |
| SS/6   | Inossidabile | Lucido a Mano   |   | Lucido a Mano       |



Tipo A (senza Accoppiatore)

Tipo B (con Accopiatore)

Se la lunghezza complessive è maggiore della lunghezza massima della barre, viene fornito il sistema tipo B.

Tipo C (Accoppiatore con Flangia)

