



Spiegazione delle Prestazioni

Registrazione N°:
A0228-02-IT

ANCON dichiara che il prodotto

AMR/G/D4.5/W100

le disposizioni di cui all' BS EN 845-3: 2013 + A1: 2016, materiale di riferimento **Rinforzo per murature – standard 4.2.2 soddisfa**

Scopo d' utilizzo: **Per la progettazione strutturale delle pareti portanti e di separazione**

Ufficio amministrativo: Lucideon Limited, Queens Road, Penkhull, Stoke-on-Trent, ST4 7LQ, Regno Unito
Numero dell' ufficio amministrativo: 1289

Questo prodotto è conforme con il **sistema 3** – valutazione e verifica della costanza della prestazione. Tutte le prove sono state eseguite tramite l' ufficio sopra menzionato.

Dimensioni del prodotto

Lunghezza:	2700 ±1.5%
Larghezza:	100 ±5mm
Altezza profilo:	2.9 ±0.4mm
Diametro dei fili longitudinali:	6.11 ±0.1mm
Diametro dei fili trasversali:	2.30 ±0.1mm
Distanza dei fili trasversali:	450 ±3.0%

Prestazioni

Limite d'allungamento dei fili longitudinali:	500N/mm²
Limite d'allungamento dei fili trasversali:	500N/mm²
Forza di aderenza:	7628N
Lunghezza della sovrapposizione:	450mm
Lunghezza di ancoraggio:	450mm
Resistenza al taglio dei giunti saldati:	2100N
Classe della malta	Malta multiuso ≥M4
Muratura	fb ≥ 5 N/mm²
Duttilità:	Normale

Durata

Durata del materiale – Materiale / rivestimento: **R13 (acciaio zincato)**

Sostanze pericolose: **Nessuna**

Il commissario (Autorizzato da):

Stuart Maxwell, Managing Director, il 6 dicembre 2016 a Sheffield, Regno Unito

Produttore:

Ancon[®]

Ancon Ltd
President Way
President Park
Sheffield S4 7UR
United Kingdom

Tél: +44 (0)114 275 5224
Email: info@ancon.co.uk
www.ancon.co.uk