

## Ordinazione

Ancon (Schweiz) AG  
 Grenzstrasse 24  
 3250 Lyss  
 Tel. 031 750 30 30  
 Fax 031 750 30 33  
 Email: info@ancon.ch  
 Sito: www.ancon.ch

### Barra di trazione / ancoraggio

Oggetto	Data	Disegnatore
	Lista Nr.	
	Piano Nr.	
Indirizzo di consegna	Studio ingegneria	
	Impresa	
Termine di consegna		

Pos.	Diametro Ø (mm)	Lunghezza L (mm)	Filetto Lunghezza (mm)			Numero di materiale	Sagoma (voletto indicato se acciaio liscio)	Quantità pz.
			M	G1	G2			


1.4482 NIRO22 nervato sono disponibile nei diametri: 8, 10, 12, 14, 16, 20 mm  
 1.4362 BETINOX® nervato sono disponibile nei diametri: 6, 8, 10, 12, 14 mm  
 1.4362 NIRO25 nervato/liscio sono disponibile nei diametri:  
 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm

1.4462 RIPINOX® nervato sono disponibile nei diametri:  
 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 mm  
 1.4462 DUPLEX liscio sono disponibile nei diametri:  
 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 42, 52 mm

### Accessori per barra (Materiale 1.4401-1.4404)

Pos.	Dado 0,8d DIN 934 pz.	Dado 1,5d DIN 6330 pz.	Dado 1,5d STAIFIX® pz.	Dado 3,0d DIN 6334 pz.	Rondella DIN 125 pz.	Rondella DIN 9021 pz.	Piastra d'ancoraggio AP L x B x H (mm)

Sagoma F/1



Sagoma F/2

